

# Lynxturf Entrance 30 mm | 16 s

COMFORT LINE

Ficha Técnica | Data Sheet | Fiche Technique

Versión 2023.V1

<b>Tipo / Type / Type</b>	Césped sintético tufting Synthetic tufting turf Gazon synthétique tufting
<b>Material / Material / Matériau</b>	Monofilamento PE & Monofilamento PP
<b>Tipo de Hilo / Type of Yarn / Type de fil</b>	C
<b>Calidad del Hilo / Yarn Quality / Qualité du fil</b>	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio Environmentally friendly, lead and cadmium free Respectueux de l'environnement, sans plomb ni cadmium
<b>Altura del Hilo / Thread height / Hauteur du fil</b>	30 mm
<b>Peso del Hilo / Yarn Weight / Poids du fil</b>	1.224 g / sqm ± 10 %
<b>Anchura del Rollo/ Roll Width/ Largeur du rouleau</b>	2.0 m
<b>Longitud del Rollo / Roll Length / Longueur du rouleau</b>	25 m
<b>Puntadas por 10cm / Stitches per 10cm / Points par 10cm</b>	16 s
<b>Puntadas por m<sup>2</sup> / Stitches per m<sup>2</sup> / Points par m<sup>2</sup></b>	18.900 ± 10 %
<b>Peso total / Total carpet weight / Poids total de la moquette</b>	2.728 g / sqm ± 10 %
<b>Dtex</b>	7200 / 12 f + 3600 / 8 f
<b>Galga / Gauge/ Jauge</b>	3 / 8 inch
<b>Backing</b>	PP + Fleece + SBR
<b>Acabado / Coating / Revêtement</b>	Latex negro a base de estireno-butadieno (SBR), con perforaciones para drenaje. Black styrene-butadiene based (SBR) latex, with perforations for drainage. Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations pour le drainage.
<b>Garantía / Warranty / Garantie</b>	5 años / years / ans
<b>Color/ Colour/ Couleur</b>	4 colors / colours / couleurs
<b>Solidez al color / Color fastness / Solidité des couleurs</b>	Prueba Xenon: escala azules > 7, escala grises > 4 Xenon test: blue scale > 7, gray scale > 4 Test au xénon : échelle bleue > 7, échelle grise > 4
<b>Estabilidad UV / UV stability / Stabilité aux UV</b>	Cumple con la norma DIN 53387 Conforms to DIN 53387 Conforme à la norme DIN 53387
<b>Temperatura de funcionamiento / Operating temperature / Température de fonctionnement</b>	- 50 °C - 60 °C
<b>Permeabilidad del agua / Water permeability / Perméabilité à l'eau</b>	60 l / min. / m <sup>2</sup>
<b>Agujeros de drenaje / Drain holes / Trous d'évacuation</b>	Ø 5 mm
<b>Aplicaciones / Applications / Applications</b>	Paisajismo, Jardín, Decoración exterior e interior y Piscina. Landscape, Garden, Outdoor and indoor decoration and Swimming pool. Paysage, Jardin, Décoration extérieure et intérieure et Piscine.
<b>Aconsejado relleno / Recommended filling / Remplissage recommandé</b>	Arena de sílice. Grosor 0,5 - 1,0 mm. Silica sand. Thickness 0,5 - 1,0 mm. Sable de sílice. Épaisseur 0,5 - 1,0 mm.
<b>Observaciones / Observations / Remarques</b>	Antes de instalar el césped, asegúrese de que los rollos sean de la misma partida de producción (primeros cinco dígitos del número de rollo) Proyecto. Before installing the sod, make sure that the rolls are of the same production batch (first five digits of the roll number) Project. Avant d'installer le gazon, assurez-vous que les rouleaux appartiennent au même lot de production (cinq premiers chiffres du numéro de rouleau).