

Lynxturf Evolution + 35 mm | 16s

LUXURY LINE

Ficha Técnica | Data Sheet | Fiche Technique

Versión 2023.V1

Tipo / Type / Type	Césped sintético tufting Synthetic tufting turf Gazon synthétique tufting
Material / Material / Matériau	Monofilamento PE & Monofilamento PP
Tipo de Hilo / Type of Yarn / Type de fil	Diamante / Diamond / Diamant
Calidad del Hilo / Yarn Quality / Qualité du fil	Amigable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio Environmentally friendly, lead and cadmium free Respectueux de l'environnement, sans plomb ni cadmium
Altura del Hilo / Thread height / Hauteur du fil	35 mm
Peso del Hilo / Yarn Weight / Poids du fil	1.730 g / sqm ± 10 %
Anchura del Rollo/ Roll Width/ Largeur du rouleau	2.0 m
Longitud del Rollo / Roll Length / Longueur du rouleau	25 m
Puntadas por 10cm / Stitches per 10cm / Points par 10cm	16 s
Puntadas por m² / Stitches per m² / Points par m²	16.800 ± 10 %
Peso total / Total carpet weight / Poids total de la moquette	2.880 g / sqm ± 10 %
Dtex	13.200
Galga / Gauge/ Jauge	3 / 8 inch
Backing	Tejido negro, 100 % PP, con membrana, resistente a los rayos UV, Peso 135 gr / m ² . Black fabric, 100 % PP, UV resistant, Weight 135 gr / m ² , Tissu noir, 100 % PP, résistant aux UV, poids 135 g / m ² .
Acabado / Coating / Revêtement	Latex negro a base de estireno-butadieno (SBR), con perforaciones para drenaje. Black styrene-butadiene based (SBR) latex, with perforations for drainage. Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations pour le drainage.
Garantía / Warranty / Garantie	7 años / years / ans
Color/ Colour/ Couleur	4 colors / colours / couleurs
Solidez al color / Color fastness / Solidité des couleurs	Prueba Xenon: escala azules > 7, escala grises > 4 Xenon test: blue scale > 7, gray scale > 4 Test au xénon : échelle bleue > 7, échelle grise > 4
Estabilidad UV / UV stability / Stabilité aux UV	Cumple con la norma DIN 53387 Conforms to DIN 53387 Conforme à la norme DIN 53387
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature / Température de fonctionnement	- 50 °C - 60 °C
Permeabilidad del agua / Water permeability / Perméabilité à l'eau	60 l / min. / m ²
Agujeros de drenaje / Drain holes / Trous d'évacuation	N/D
Aplicaciones / Applications / Applications	Paisajismo, Jardín, Decoración exterior e interior y Piscina. Landscape, Garden, Outdoor and indoor decoration and Swimming pool. Paysage, Jardin, Décoration extérieure et intérieure et Piscine.
Aconsejado relleno / Recommended filling / Remplissage recommandé	Arena de silice. Grosor 0,5 - 1,0 mm. Silica sand. Thickness 0,5 - 1,0 mm. Sable de silice. Épaisseur 0,5 - 1,0 mm.
Observaciones / Observations / Remarques	Antes de instalar el césped, asegúrese de que los rollos sean de la misma partida de producción (primeros cinco dígitos del número de rollo) Proyecto. Before installing the sod, make sure that the rolls are of the same production batch (first five digits of the roll number) Project. Avant d'installer le gazon, assurez-vous que les rouleaux appartiennent au même lot de production (cinq premiers chiffres du numéro de rouleau).