FICHA TÉCNICA

TIPOLOGÍA	NORMATIVA	NORMAS REQUERIDAS	OUT20 - 20MM
BALDOSAS DE PORCELÁNICO ESMALTADO	UNE-EN 14411 ISO 13006	AA<0,5% AA	Bla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMATIVA	NORMAS REQUERIDAS	OUT20 - 20MM
ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545 - 3	E<0,5% (Bla)	CUMPLE
ABRASIÓN SUPERFICIAL	UNE EN ISO 10545 - 7	PIE	PEI III (oscuro) PEI IV (claro)
RESISTENCIA A LA FISURACIÓN	UNE EN ISO 10545 - 11	ENSAYO	CUMPLE
RESISTENCIA A LA HELADA	UNE EN ISO 10545 - 12	R (Bla)	CUMPLE
RESISTENCIA AL ÁCIDO	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE
RESISTENCIA ALCALINA	UNE EN ISO 10545 - 13	GHA	CUMPLE
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE EN ISO 10545 - 14	5	CUMPLE
DUREZA	EN 101	5-8	CUMPLE
RESISTENCIA A LOS FERROCARRILES	UNE EN ISO 10545 - 13	MÍNIMO GB	CUMPLE

ENSAYO	NORMATIVA	RESULTADO
ÁNGULO DE DESLIZAMIENTO CRÍTICO (RAMPA)	DIN 51130:2014	R11
ÁNGULO DE DESLIZAMIENTO CRÍTICO (RAMPA) BAJO CARGA HÚMEDA. ZONAS DE PIES DESCALZOS	DIN 51097:1992	C
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	UNE-FR-V12633:2003	CLASE 3
PÉNDULO DE FRICCIÓN. PARTE 2: MÉTODO DE OPERACIÓN (PTV)	Ds7976-2:2002 + A1:2013	PTV 0,62 SECO / 0,46 MOJADO
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICA (DCOF)	ANSI A137.1:2012.9.6	>0,63

COLOCACIÓN