



Malla de sombreo

Ficha técnica

El MALLA DE SOMBREO permiten controlar los niveles de irradiación solar, ofrece una protección eficaz frente a los daños por heladas y granizo.

La utilización de estas mallas con capacidad sombreadora y de ocultación, permite mantener aéreas de cultivo y zonas de descanso libres de altas radiaciones solares.

Gracias a su resistencia al desgarro el MALLA DE SOMBREO evita daños en las cosechas causados por granizo o fuertes lluvias.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Materia prima	Polietileno de alta densidad (PEHD), estabilizado frente a los rayos U.V.		
Color	Verde oscuro		
Grado de ocultación - sombreo	%	85	1 %
Masa por unidad de superficie	g/m ²	80	5 %
Grosor hilo urdimbre	Den	0.28 - 540	5 %
Grosor hilo trama	Den	900	5 %
Textura hilo urdimbre	-	4.8/cm	5 %
Textura hilo trama	-	5.5/cm	5 %
Resistencia a la rotura urdimbre	N	408	5 %
Resistencia a la rotura trama	N	623	5 %
Resistencia al alargamiento urdimbre	%	17.5	5 %
Resistencia al alargamiento trama	%	26	5 %
Apertura de malla	mm	0.9x0.03	5 %
	µm	900x30	5 %
DIMENSIONES			
Ancho del rollo	m	2	
Largo del rollo	m	50	

