

LYNXGLUE 897 COLA MONOCOMPONENTE 290 ML

ONE-COMPONENT ADHESIVE 290 ML | COLLE MONOCOMPOSANT 290 ML

Ref. CE123

Ficha Técnica | Data Sheet | Ficha Technique

Versión 2024.V1

Descripción / Description / Description	<p>Lynxglue 897 es un adhesivo monocomponente de poliuretano de alta resistencia, diseñado especialmente para aplicaciones en exteriores que requieren una unión duradera, resistente a la humedad y a condiciones climáticas cambiantes. Este producto es ideal para la instalación de césped artificial en diversas superficies.</p> <p>Lynxglue 897 is a high-strength, one-component polyurethane adhesive, specifically designed for outdoor applications that require a durable bond, resistant to moisture and changing weather conditions. This product is ideal for installing artificial turf on various surfaces.</p> <p>Lynxglue 897 est une colle de polyuréthane monocomposant à haute résistance, spécialement conçue pour des applications extérieures nécessitant une adhérence durable et résistante à l'humidité et aux conditions climatiques changeantes. Ce produit est idéal pour l'installation de gazon artificiel sur diverses surfaces.</p>
--	--

Tipo de Adhesivo / Adhesive Type / Type de Colle	Poliuretano monocomponente. One-component polyurethane Polyuréthane monocomposant.
Presentación / Packaging / Conditionnement	Cartucho de 290 ml 290 ml cartridge Cartouche de 290 ml.
Color / Color/ Couleur	Verde, para lograr una integración visual con el césped artificial. Green, for better visual integration with artificial turf. Vert, pour une meilleure intégration visuelle avec le gazon artificiel.
Tiempo de secado inicial / Initial drying time / Temps de séchage initial	10-15 minutos a temperatura ambiente, permitiendo ajustes rápidos. 10-15 minutes at room temperature, allowing quick adjustments. 10-15 minutes à température ambiante, permettant des ajustements rapides.
Curado completo / Full cure time / Durcissement complet	24 horas (puede variar según la temperatura y humedad) 24 hours (may vary depending on temperature and humidity) 24 heures (peut varier selon la température et l'humidité).
Resistencia a la humedad y al agua / Moisture and Water Resistance / Résistance à l'humidité et à l'eau	Excelente Excellent Excellente
Resistencia a la temperatura/ Temperature Resistance/ Résistance à la température	Rango operativo entre -20°C y +90°C una vez curado. Operating range between -20°C and +90°C once cured. Plage de fonctionnement entre -20°C et +90°C une fois durcie.
Durabilidad / Durability / Durabilité	Alta resistencia a cambios climáticos, rayos UV y al tránsito peatonal frecuente. High resistance to weather changes, UV rays, and frequent foot traffic. Haute résistance aux changements climatiques, aux rayons UV et aux passages fréquents.
Precauciones de Seguridad / Safety Precautions / Précautions de Sécurité	<ul style="list-style-type: none">Utilizar en áreas bien ventiladas.Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.Usar equipo de protección en áreas poco ventiladas.Mantener fuera del alcance de los niños. <ul style="list-style-type: none">Use in well-ventilated areas.Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse with plenty of water.Use protective equipment in poorly ventilated areas.Keep out of reach of children. <ul style="list-style-type: none">Utiliser dans des endroits bien ventilés.Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.Utiliser un équipement de protection dans les espaces peu ventilés.Tenir hors de la portée des enfants.