

Unión Doble Ala Inclinable (Bricomatado)

DOUBLE INCLINED WING JOINT (BRICOMATADO) | UNION À DOUBLE AILE INCLINÉE (BRICOMATADO)

Ficha Técnica | Data Sheet | Ficha Technique

Versión 2024.V1

Material / Material / Matériau	<p>Acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión y apto para exteriores (clase de servicio 1, 2 y 3).</p> <p>Hot-dip galvanized steel, corrosion-resistant, suitable for outdoor use (service class 1, 2, and 3).</p> <p>Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion, adapté à une utilisation en extérieur (classe de service 1, 2 et 3).</p>
Diseño / Design/ Conception	<p>Doble ala inclinable, ideal para estructuras de madera de sección circular.</p> <p>Double inclined wings, ideal for circular-section wooden structures.</p> <p>Ailes doubles inclinées, idéales pour les structures en bois de section circulaire.</p>
Usos / Uses/ Utilisations	<p>Construcción de vallados y empalizadas en proyectos residenciales y comerciales.</p> <p>Construction of fences and enclosures for residential and commercial projects.</p> <p>Construction de clôtures et palissades pour projets résidentiels et commerciaux.</p>
Ventajas / Advantages / Avantages	<p>Durabilidad, versatilidad y fácil instalación.</p> <p>Durability, versatility, and easy installation.</p> <p>Durabilité, polyvalence et installation facile.</p>
Nota / Note / Remarque	<p>Compatible con maderas tratadas y no tratadas, diseñado para entornos exteriores.</p> <p>Compatible with treated and untreated wood, designed for outdoor environments.</p> <p>Compatible avec le bois traité et non traité, conçu pour les environnements extérieurs.</p>